

Handschuh Airtec



EN 388:2016



4121 X

Beschreibung	Feinstrickhandschuh mit hervorragender Durchlüftung und optimaler Passform durch Trägergewebe im U3-Strickverfahren
Material	Trägergewebe: Nylon (13 Gauge) Beschichtung: Nitrilschaum
Einsatzbereiche	Maschinenbau, Automobilindustrie, Montage
Produktvorteile	für dauerhaften Einsatz geeignet besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen U3-Strickverfahren: Handschuh ist wellenförmig gestrickt, was der Ermüdung der Hand vorbeugt, die Hand gut belüftet und sehr guten Grip ermöglicht
Einzelverpackung	mit SB Anhänger
Normen	KAT II, EN 388:2016

Zertifizierung:

Eigenschaft	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	4	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreifestigkeit	2	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	X	A-F (X=nicht getestet)

Bewertung	Bereich (● - ●●●●)
Haltbarkeit	●●●●
Feingefühl	●●●●
Nässeschutz	●●●
Fett-/Ölbeständigkeit	●●●
Rutsicherheit	●●●●●
Atmungsaktivität	●●●●●

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
297561	7 / S	4018653049938	6 Paar	1/6/60	2.400
297562	8 / M	4018653049945	6 Paar	1/6/60	2.400
297563	9 / L	4018653049952	6 Paar	1/6/60	2.400
297564	10 / XL	4018653049969	6 Paar	1/6/60	2.400
297565	11 / XXL	4018653049976	6 Paar	1/6/60	2.400