

Mechanic-Handschuh Brandy



EN 388:2016



4121 X

Beschreibung	Feinstrickhandschuh mit gesandeter Nitrilbeschichtung, TPR-Protektoren am Handrücken, Klettverschluss, Verstärkung zwischen Daumen & Zeigefinger
Material	Träergewebe: Polyamid (13 gauge) Beschichtung: Nitril gesandet Protektoren: TPR
Einsatzbereiche	Baubranche, Industrie; überall dort, wo die Hand rundum geschützt sein muss
Produktvorteile	Schutz des Handrückens, der Finger und der Fingernägel durch Protektoren Handrücken frei, kein Schwitzen Oberflächenstruktur sorgt für hervorragenden Nass- und Trockengriff / ölbeständig gute Passform / mit Klettverschluss Tragekomfort trifft Robustheit
Einzelverpackung	SB-Anhänger
Normen	KAT II, EN 388:2016

Zertifizierung:

Eigenschaft	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	4	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreißfestigkeit	2	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	X	A-F (X=nicht getestet)

Bewertung	Bereich (• - ●●●●)
Haltbarkeit	●●●●
Feingefühl	●●●●
Nässeschutz	●●●●
Fett-/Ölbeständigkeit	●●●●
Rutsicherheit	●●●●
Atmungsaktivität	●●●●

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
297732	8 / M	4018653907030	6 Paar	1/6/60	720
297733	9 / L	4018653907047	6 Paar	1/6/60	720
297734	10 / XL	4018653907054	6 Paar	1/6/60	720
297735	11 / XXL	4018653907061	6 Paar	1/6/60	720