

Mechanic-Handschuh Wotan



EN 388:2016



3131 X

| | |
|-------------------------|--|
| Beschreibung | Mechanic-Handschuh aus 2-Wege-Stretch mit Vibrationsdämpfern, Knöchelschutz, Klettverschluss |
| Material | Handflächen: Mikrofaser (1 mm) Handrücken: Spandex (2-Wege-Stretch) Knöchelschutz: Neopren Beschichtung: Silikon |
| Einsatzbereiche | Stoß- und Vibrationsarbeiten |
| Produktvorteile | enger Schnitt für Präzisionsarbeiten Ausgeklügeltes, unterbrochenes Polstermuster an Handinnenflächen zum Dämpfen von Vibrationen unter Beibehaltung der Bewegungsfreiheit Anti-Rutsch-Beschichtung der Handflächen Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz Handschuh am Klettverschluss personalisierbar |
| Einzelverpackung | SB-Anhänger |
| Normen | KAT II, EN 388:2016 |

Zertifizierung:

| Eigenschaft | Leistungsstufe | Bereich |
|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Abriebfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | Min 0 / Max 5 |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Durchstichfestigkeit | 1 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (nach ISO 13997) | X | A-F (X=nicht getestet) |

| Bewertung | Bereich (• - ●●●●) |
|-----------------------|--------------------|
| Haltbarkeit | ●●●● |
| Feingefühl | ●●● |
| Nässeschutz | ●● |
| Fett-/Ölbeständigkeit | ● |
| Rutschsicherheit | ●●●● |
| Atmungsaktivität | ●●●● |

Logistische Daten:

| Artnr. | Größe | Barcode | Mindestabnahme | Verpackungseinheiten | Pal |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------------|-----|
| 297872 | 8 / M | 4018653954454 | 1 Paar | 1/3/60 | 720 |
| 297873 | 9 / L | 4018653954461 | 1 Paar | 1/3/60 | 720 |
| 297874 | 10 / XL | 4018653954478 | 1 Paar | 1/3/60 | 720 |
| 297875 | 11 / XXL | 4018653954485 | 1 Paar | 1/3/60 | 720 |
| 297876 | 12 /XXXL | 4018653954492 | 1 Paar | 1/3/60 | 720 |

