

## Winterhandschuh Arctic II



EN 388:2016



1221 X

EN 511:2006



01X

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>     | Warm mit Thinsulate gefütterter Winterhandschuh mit Stulpe  |
| <b>Material</b>         | Handflächen: wasserabweisendes Synthetikmaterial<br>Futter: 40g-Thinsulate<br>Handrücken, Stulpe: Baumwolle |
| <b>Einsatzbereiche</b>  | Landwirtschaft, Arbeiten im Freien  |
| <b>Produktvorteile</b>  | weiche Stulpe<br>gute Fingerfertigkeit<br>wohlig Wärme bei tiefen Minustemperaturen                         |
| <b>Einzelverpackung</b> | mit SB Anhänger   |
| <b>Normen</b>           | KAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006  |

| Bewertung             | Bereich (• - ●●●●) |
|-----------------------|--------------------|
| Haltbarkeit           | ●●●●●              |
| Feingefühl            | ●●                 |
| Nässeschutz           | ●●                 |
| Fett-/Ölbeständigkeit | ●                  |
| Rutschsicherheit      | ●●●                |
| Atmungsaktivität      | ●●●                |
| Winter                | ●●●●●              |

### Logistische Daten:

| Artnr. | Größe     | Barcode       | Mindestabnahme | Verpackungseinheiten | Pal |
|--------|-----------|---------------|----------------|----------------------|-----|
| 297993 | 9 / L     | 4018653985083 | 6 Paar         | 1/6/60               | 720 |
| 297994 | 10 / XL   | 4018653985090 | 6 Paar         | 1/6/60               | 720 |
| 297995 | 11 / XXL  | 4018653985106 | 6 Paar         | 1/6/60               | 720 |
| 297996 | 12 / XXXL | 4018653985113 | 6 Paar         | 1/6/60               | 720 |

## Zertifizierung:

### **A) Mechanische Beständigkeit nach EN388:2016+A1:2018**

| <b>Eigenschaft</b>                    | <b>Leistungsstufe</b> | <b>Bereich</b>            |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Abriebfestigkeit                      | 1                     | Min 0 / Max 4             |
| Schnittfestigkeit<br>(Coupe-Test)     | 2                     | Min 0 / Max 5             |
| Weiterreißfestigkeit                  | 2                     | Min 0 / Max 4             |
| Durchstichfestigkeit                  | 1                     | Min 0 / Max 4             |
| Schnittfestigkeit (nach<br>ISO 13997) | X                     | A-F (X=nicht<br>getestet) |

### **A) Schutz vor Kälte nach EN511:2006**

| <b>Kriterium</b> | <b>Leistungsstufe</b> | <b>Bereich</b> |
|------------------|-----------------------|----------------|
| Konvektive Kälte | 0                     | Min 0 / Max 4  |
| Kontaktkälte     | 1                     | Min 0 / Max 4  |
| Wasserdichtheit  | X                     | 0 / 1          |