

EasyTouch Lady

ref.no.	size
297957	7/S
297958	8/M
297959	9/L

- DE Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020 abweichen.
- FR Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spéciales, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme EN ISO 21420:2020.
- EN As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020.
- IT Dato che i guanti sono adatti a scopi speciali, le lunghezze possono discostarsi dai requisiti della EN ISO 21420:2020.
- ES Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020.
- PT Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma EN ISO 21420:2020.
- NL Omdat de handschoenen aan speciale gebruikdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm EN ISO 21420:2020 afwijken.
- SV Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i EN ISO 21420:2020.
- FI Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin EN ISO 21420:2020 vaatimuksesta.
- DA Da handskerne er tilpasset til specielle formål, kan længderne afvige fra kraven i EN ISO 21420:2020.
- NO Fordi hanskene er tilpasset spesielle formål, kan lengdene avvike fra kravene i EN ISO 21420:2020.
- PL Ponieważ rękawice są przystosowywane do specjalnych celów, ich długości mogą się różnić od wymogów określonych w normie EN ISO 21420:2020.
- HU A kesztyűk speciális célokra terveztek, így a hosszaz az EN ISO 21420:2020 követelményeitől eltérhet.
- SK Pretože sú rukavice prispôbené na špeciálne účely, môžu sa dĺžky odchyľovať od požiadaviek EN ISO 21420:2020.
- CS Protože jsou rukavice přizpůsobeny speciálním účelům, mohou se jejich délky lišit od požadavků normy EN ISO 21420:2020.
- SL Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odstopajo od zahtev standarda EN ISO 21420:2020.
- HR Budući da su rukavice prilagođene posebnim svrhama, dužine se mogu razlikovati od zahtjeva norme EN ISO 21420:2020.
- RU Поскольку данные перчатки предназначены для специальных целей, их длина может не соответствовать требованиям EN ISO 21420:2020.
- RO Deoarece mănușile sunt adaptate pentru utilizări speciale, lungimile pot varia față de cerințele EN ISO 21420:2020.
- TR Eldivenler özel amaçlara göre uyarlandığından, uzunlukları EN ISO 21420:2020 standartından sapma gösterebilir.

EN 388:2016 +A1:2018



- Kategorie II - Mechanische Risiken
- Catégorie II - Risques mécaniques
- Category II - Mechanical risks
- Categoria II - Per rischi meccanici
- Categoría II - Per rischi mecánicos
- Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios
- Categorie II - Middelzware risico's
- Kategori II - medelhöga risker
- Luokka II - Keskiuuret vaarat
- Kategori II - Moderate risici
- Kategori II - Middels risiko
- Kategoria II - Ryzyka średniego stopnia
- II. kategória - Közepes kockázat
- Kategoría II - Střední rizika
- Kategorija II - Stredni rizika
- Kategorija II - Srednje visoka tveganja
- Kategorija II - Srednji rizici
- Kategorija II - Средний уровень риска
- Categoria II - Orta risiker
- Categoria II - Riscuri medii

- DE Baumstempelprüfung durch: - FR Examen de type effectué par :
- EN EU type examination carried out by: - IT Esame del tipo mediante: - ES Examen de tipo por: - PT Exame UE de tipo realizado por:
- NL Typeonderzoek door: - SV Typkontroll genom: - FI Tyypitarkastus: - DA Typeafprøvnng af: - NO Typeprøving gjennom: - PL Badanie typu przez: - HU A típusvizsgálatot végezte: - SK Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - CS Přezkoušení typu prostřednictvím:
- SL Testiranje vzorca opravljeno pri: - HR Tipsko ispitivanje po: - RU Испытание оплного образца: - RO Examinare de tip de către: - TR Yarı numunesi testini gerçekleştirilen:

CTC - Centre Technique Chui Chaussure Maroquinerie 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 7, France
Zertifizierungsstelle / Notified body no: 0075

UK: SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD
Approved Body: 0321

DE Verbraucherinformation

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	4 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Weiterstichfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist. Ergebnisse ausschließlich aus Proben der Handschuhinnenhand.

Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Überprüfen Sie beim Anziehen die Unversehrtheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeuteln verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alterung: Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und dem dem Einsatzgebiet besteht.

Hinweise / Risikobewertung: Die hier genannten Handschuhstypen entsprechen der Verordnung 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhes für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen.

FR Informations utilisateur

Résultats des essais mécaniques selon la norme EN388:2016+A1:2018

Frottement:	4 (min 0 / max 4)
Coupeure (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Traction / déchirure:	3 (min 0 / max 4)
Perforation:	1 (min 0 / max 4)
Frottement (TDM):	X (min A / max F)

Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test. Les résultats proviennent exclusivement d'échantillons d'intérieur de gants.

Nettoyage et entretien: Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Il n'est pas possible de transposer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement si les gants nouveaux ou utilisés ne présentent pas de défauts, en particulier après un nettoyage. Pour l'enfilage, vérifiez l'intégrité du gant et que la taille choisie correspond à la main. Pour enlever les gants, retirez d'abord le gant d'une main avant de retirer le deuxième gant pour réduire le risque de contamination.

Emballage et entreposage: Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées au consommateur. Les gants liés sont emballés dans du carton ondulé approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV.

Vieillesse: Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisqu'elle dépend du degré d'usure, de l'utilisation et du domaine d'application.

Indication / Evaluation des risques: Les types de gants mentionnés ici correspondent au RÈGLEMENT (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Cet équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de portée maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine.

EN Instructions for use

Results of the EN388:2016+A1:2018 mechanical test

Abrasion resistance:	4 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. Results exclusively from samples of the inner hand of the glove.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. For donning, check the integrity of the glove and the picked size fits the hand. For doffing, ease the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination.

Packaging and storage: This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time.

Ageing: It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used.

General information / Risk assessment: The glove types named here meet with the requirements of EU-regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts.

IT Informazioni per i consumatori

Risultati della prova meccanica secondo EN388:2016+A1:2018

Resistenza all'abrasione:	4 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistenza allo strappo:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione:	1 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (TDM):	X (min A / max F)

Il carattere X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo d'uso corrispondente al test. Risultati ricavati esclusivamente dai campioni della parte interna del guanto.

Pulizia e manutenzione: I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.e. spazzole, strofinacci ecc. Per indossarsi, controllare l'integrità del guanto e che le dimensioni scelte si adattino alla mano. Per toglierli, far uscire il guanto da una mano prima di rimuovere il secondo guanto per ridurre il rischio di contaminazione.

Modalità di confezionamento e conservazione: all'interno della confezione i guanti sono legati e presentano delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV.

Invecchiamento: non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione.

Informazioni generali / Valutazione del rischio: I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLEMENTO (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Prima dell'uso l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che i test di laboratorio sono un ausilio, ma non corrispondono alle effettive condizioni sul posto di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità. L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina.

ES Información del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN388:2016+A1:2018

Resistencia a la abrasión:	4 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgarro progresivo:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. Resultados exclusivamente de muestras de la cara interior del guante.

Limpeza y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación.

Embalaje y almacenamiento: Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

Envejecimiento: No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

Aspectos generales / Evaluación de riesgos: Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglmento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio una simple orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria.

NL Consumentenvoorlichting

Testresultaten van mechanische test conform EN388:2016+A1:2018

Afstotend vermogen:	4 (min 0 / max 4)
Sniijveerstand (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Scheurveerstand:	3 (min 0 / max 4)
Perforatieveerstand:	1 (min 0 / max 4)
Sniijveerstand (TDM):	X (min A / max F)

Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. Resultaten uitsluitend op grond van proeven met binnenhandschoen.

Reinigen en onderhoud: De genoemde prestatie-niveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultaat-tenop handschoenen waarmee onderhoud is gepleegd is niet mogelijk. Controleer voor het aantrekken de integriteit van de handschoen en of de gekozen maat past. Voor het uittrekken, verwijder u eerst één handschoen voordat u de tweede verwijderd, om het risico op besmetting te verminderen.

Verpakking en opslag: De handschoenen zijn gebundeld met gebruikersinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen van golfkarton die voor het transport en de opslag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, koel en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen.

Veroudering: Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassingsgebied.

Algemene instructies / Risicobeoordelin: De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en vermogensniveaus voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratorietests en hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het resoorsteer derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat klem te raken in bewegende machinedelen.

PT Informação para o utilizador

Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma EN388:2016+A1:2018

Resistência à abrasão:	4 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgamento:	3 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração:	1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM):	X (min A / max F)

O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas.

Limpeza e conservação: Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na mão. Para tirar, retire lentamente a luva de uma mão antes de remover a segunda luva para reduzir o risco de contaminação.

Embalagem e armazenamento: As luvas são fornecidas embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares.

Envelhecimento: Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização.

Informações / Avaliação de risco: Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas na Regulamento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto com base nos resultados das respetivas normas de teste e nos respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é da inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas poderem ficar presas em componentes móveis de máquinas.

SV Konsumentinformation

Testresultat på mekaniska test enligt EN388:2016+A1:2018

Slitstyrka:	4 (min 0 / max 4)
Skärfällfasthet (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka:	3 (min 0 / max 4)
Stickhållfasthet:	1 (min 0 / max 4)
Skärfällfasthet (TDM):	X (min A / max F)

Ett X istället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet. Resultaten gäller uteslutande prover på handskens handfata.

Renngöring och skötsel: De angivna effektiviterna baseras på kontroller som uteslutande har gjorts på oanvända handskar. Det går inte att överföra resultatet på handskar efter skötsel-behandlingar. Kontrollera handskens integritet för att ta på dig och den plöckade storleken passar handen. För doffning, lämna handsken på en hand innan du tar bort den andra handsken för att minska risken för kontaminering.

Förpackning och förvaring: Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svaltt och skydda dem från UV-strålning.

Åldrande: Det går inte att ange en förfalltid eftersom graden av slitage beror på användning och användningsområde.

Anvisningar / Riskbedömning: Handstyperna som anges här motsvarar FÖRORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsom-rådet. Laboratorietesterna ska vara en utvärsljshjlp, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhög, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handsken skyddar inte mot perforering med vassa föremål, t.ex. Injektionsnålar. Använd inte handskar om det finns risk att drås in i rörliga maskindelen.

- DE Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung:
- FR Pour de plus amples informations et la déclaration de conformité :
- EN Further information and declaration of conformity by:
- IT Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità:
- ES Información adicional y declaración de conformidad:
- PT Para mais informações e obtenção da Declaração de Conformidade:
- NL Aanvulende informatie en conformiteitsverklaring:
- SV Mer information samt försäkran om överensstämmelse:
- FI Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus:
- DA Yderligere informationer samt overensstemmelseserklæring:
- NO Mer informasjon samt samsvareserklæring:
- PL Dalsze informacje oraz deklaracja zgodności:
- HU További információk és megfelelősegi nyilatkozat:
- SK Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie o zhode:
- CS Další informace a prohlášení o shodě:
- SL Dodatne informacije in izjava o skladnosti:
- HR Daljnije informacije kao i izjava o skladnosti:
- RU Дополнительная информация и декларация соответствия:
- RO Informații suplimentare, precum și declarația de conformitate:
- TR Daha fazla bilgi ve uygunluk beyanı için bkz.:

Keron, a brand of
Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
www.keron-online.com

Kerbl UK Ltd Lands End Way
Oakham, Rutland LE15 6RF, UK
www.kerbl.co.uk



FI Käyt täjätiedote

Mekaanisen testin tarkastustulokset EN388:2016+A1:2018 mukaan

Hankausketäiväys:	4 (min 0 / max 4)
Viiltokestävyys (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Repäisykestävyys:	3 (min 0 / max 4)
Läpipistokestävyys:	1 (min 0 / max 4)
Viiltokestävyys (TDM):	X (min A / max F)

X-merkki numeron tilalla tarkoittaa, että käsineitä ei ole tarkoitettu testin mukaisessa käytössä. Tulokset ainostaan käsineen sisäpuolelta näytettiin.

Puhdistus ja hoito: Mainittu tehoasteet perustuvat tarkastus-kin, jotka tehtiin ainostaan käyttämättömillä käsineille. Tulosten siirtäminen käsineisiin hoitokäsitellyn jälkeen ei ole mahdollista. Tarkista pukeemista varten käsineen eheys ja poimittu koko sopusä. Irota kevyesti yhden käden käsine ennen toisen käsineen poistamista kontaminaattorisiin vähentämissiksi.

Pakkaus ja varoittelu: Käsineet on pakattu niipuksi ja varustettu käyttäjätoistoella. Niipussa olevat käsineet on pakattu altophlaattikaloihin, jotka soveltuvat kuljetukseen ja varoitteluin. Varoittavana kuivassa ja viileässä paikassa ja suojattuna UV-säteilyltä.

Vanhenevuus: Viimeistä käyttöpäivää ei voi ilmoittaa, koska se riippuu kulmisesta ja käytön asteenesta sekä käyttöalueesta.

Oheija / Riskinvariointi: Tässä materiaali käsineytety vastaavat asetus (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Ennen käyttöä käyttäjän on suoritettava riskinvariointi sen toteamiseksi, ovatko tuotoella saavutettav standardit ja suoritustasot siirrettävissä aiottuun käyttötarkoitukseen. Laboratorioitesta olla valinnassa avuksi, mutta ne eivät voi simuloida työpakkaila vallitsevia todellisu olosuhteita. Siksi käyttäjän, ei valmistajan, vastuulle jää tarkastaa, miten määrätyt suojakäsineet sopivat kyseessä olevaan käyttöalueeseen. Käsi-neet keuyeen työskentelyn kosteissa olosuhteissa. Varu-stet suojaavat keskiruisilla mekaanisilla riskeillä. Maksimaalinen käyttöaika riippuu suoritettavasta työstä ja käyttäjistä. Käsineet eivät suojaa vierosten esineiden, esim. ruiskeuloneiden, aiheut-tamilta rei’iltä. Käsineitä ei tule käyttää, jos vaarana on niiden takertuminen liikkuviin kanteen osiin.

DA Forbrugerinformationer

Testresultater af mekaniske test iht. EN388:2016+A1-2018

Slibbestandighed:	4 (min 0 / max 4)
Snitbestandighed (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivebestandighed:	3 (min 0 / max 4)
Perforeringsbestandighed:	1 (min 0 / max 4)
Snitbestandighed (TDM):	X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tal betyder, at handsken ikke beregnet til den anvendelse, der vedrører testen. Resultater udelukkende fra prøver af handskens enderhånd.

Rengoring og pleje: De nævnte ydelsestrin baserer sig på test, der udelukkende er gennemført med ubrugte handsker. Det er ikke muligt at overføre resultaterne til handsker efter plejehandling. For påtagning skal du kontrollere handskens integritet og den valgte størrelse passer til hånden. Til dofing skal du lette handsken på den ene hånd, inden du fjerner den anden handske for at reducere risikoen for kontaminering.

Emballering og opbevaring: Handskerne er pakket i bunder med forbrugeroplysninger vedlagt. De bundtede handsker er pakket i kapsler af bølgepap, der er velegnet til transport og op-bevaring. Opbeavets tørt og køligt og beskyttes mod UV-stråling.

Holdbarhed: Det er ikke muligt at angive et udløbstidspunkt, da et sådant vil afhænge af slitageen, hvor meget handskerne anvendes og inden for hvilket anvendelsesområde.

Råd / Risikovurderin: De nærvnnte handsker lever op til forordning (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Inden anvendelse skal brugen urens risikoanalyse for at bestemme, om de opnåede standarder og ydeevneniveauer for produktet kan overføres til brugen af det. Laboratorietestene skal være til hjælp ved udvælgelsen, men de kan ikke simulere de virkelige arbejdspladsbetingelser. Det er derfor forbrugeren og ikke producentens ansvar at kontrollere, om en bestemt beskyttelseshandens egner sig til den fastsatte anvendelse. Handsker til let arbejde under fugtige betingelser. Udstyret beskytter mod mestlemstore mekaniske risici. Den maksimale brugstid er afhængig af den udførte aktivitet og personen. Handsken yder ingen beskyttelse mot perforering med spidse genstande, f.eks. injektionส์nale. Der bør ikke bruges handsker, hvis der er risiko for, at de kan bliv grebet af bevægelige maskindeler.

NO Forbrukerinformasjon

Testresultater mekanisk test iht. EN388:2016+A1-2018

Slitastjebestandighet:	4 (min 0 / max 4)
Snitbestandighet (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Videriverbestandighet:	3 (min 0 / max 4)
Gjennomstikkingsbestandighet:	1 (min 0 / max 4)
Snitbestandighet (TDM):	X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tall betyr at handsken ikke er beregnet til formålet til testen. Resultater utelukkende fra prøver av henskens inside.

Rengjøring og stell: De nevnte karakteristikkene er basert på tester som kun er utført på ubrukte handsker. Resultatene kan ikke overføres til handsker som har vært i bruk. Før bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Lesne handsken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurenning.

Pakking og lagring: Handskene er pakket i bunter med forbrukerinformasjon. De sammenbundte handskene er pakket i pappkartonger, som gjør dem egnet for transport og lagring. Lagres tørrt og kjølig og beskyttet mot UV-stråling.

Aldring: Brukstiden kan ikke anslås, da den er avhengig av graden av slitasje, bruk og bruksområdet.

Anvisninger / Risikobedømmelse: Hansketypene som er omtalt her oppfyller FORORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Før bruk bør brukeren gjennomføre en risikoanalyse for å slå fast om normene og ytelesnivåene oppnådd med produktet, kan overføres til bruk. Laboratorietestene skal være til hjelp når man skal velge, men de kan ikke simulere de faktiske forholdene på arbeidsplassen. Det er derfor brukeren ansvar, og dermed ikke produsentens, å kontrollere egnetheten til bestemte beskyttelseshansker for det spesielle arbeidsområdet. Handsker for lett arbeid under fugtige betingelser. Utrustingens beskytter mot mellomliggende mekanisk risiko. Den maksimale bruksvarigheten er avhengig av utførte oppgaver og person. Handsken gir ingen beskyttelse mot perforering med spisse gjenstander, f.eks. injeksjonส์nar. Man må ikke bruke handsker hvis det er fare for at man kan bli trukket inn i bevegelige maskindeler.

PL Informacje dla użytkowników

WNIKI Testu mechanicznego zgodne z EN388:2016+A1:2018

Oporność na ścieranie:	4 (min 0 / max 4)
Oporność na przecięcie (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Oporność na dalsze rozzerwanie:	3 (min 0 / max 4)
Oporność na przekłucie:	1 (min 0 / max 4)
Oporność na przecięcie (TDM):	X (min A / max F)

Znak X zastępujący jedną z cyfr oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do zastosowania odpowiadającego testowi. Wyniki wyłącznie z próbek wewnętrznej części rękawicy.

Czyszczenie i pielęgnacja: Wymionione stopnie pryzdatych bazują na badaniach wykonywanych wyłącznie na nied użytanych rękawicaku. Nie ma możliwości przeniesienia tych wyników na rękawice, których użyto do czynności konserwacyjnych. Podczas rozkładania sprawdzić, czy rękawica jest nienaruszona, a wyborym najpasuje do dłoni. W celu zdejmowania poluzuj rękawicę jednej ręką przed zdjęciem drugiej rękawiczki, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.

Opakowanie i magazynowanie: Rękawice są pakowane po kilka sztuk, wraz z informacją o sposobie ich użytkowania. Zestawy rękawic są pakowane w kartony z falistej tekstury, odpowiednio do transportu i magazynowania. Rękawice należą do magazynować w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed działaniem promieniowania UV.

Starczenie się: Nie można podać czasu, po jakim rękawice ulegną zuyciu, ponieważ jest to zależne od sposobu i warunków ich użytkowania.

Informacje / Ocena ryzyka: Podane tutaj typy rękawic są zgodne z ROPZRZADZENIE (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Przed użyciem użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, czy możliwe jest zastosowanie osiągniętych dla produktu norm i poziomów wyjadności podczas jego użytkowania. Testy laboratoryjne mają stanowić pomoc w wyborze, ale nie mogą symulować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dlatego też to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przetestowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do danego obszaru zastosowania. Rękawice do lekkich prac w wilgotnych warunkach. Sprzęt chroni przed ryzykiem mechanicznym średniego stopnia. Maksymalny okres noszenia zależy od osoby i rodzaju wykonywanej czynności. Rękawice nie zapewniają żadnej ochrony przed przebieniem ich przez przedmioty o ostrych wierzchołkach, np. igły iniekcyjne. Nie powinno się nosić rękawic ochronnych, jeśli istnieje ryzyko pochwylenia ich przez ruchome części maszyny.

HU Felhasználói információk

Az EN388:2016+A1:2018 szabvány szerinti mechanikai vizsgálat eredménye

Kopásállóság:	4 (min 0 / max 4)
Vágással szembeni ellenállás (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Továbbszakító szilárdság:	3 (min 0 / max 4)
Átszúra szilárdság:	1 (min 0 / max 4)

Vágással szembeni ellenállás (TDM): X (min A / max F)
A szamjegy helyett álló X jel azt jelöli, hogy a kesztyvén nem a teszthez kapcsolódó rendeltetésre teszteltük. Az eredmények kizárólag a kesztyvbelső teszteszorból származnak.

Tisztítás és apolás: A megadott teljesítményszintek kizárólag a nem használt kesztyvőkön végzett vizsgálatokból alapulnak. A kesztyű apólását követően az eredmények nem tekinthetők adottsáknak. A felvetéthez ellenőrizze a kesztyű épségét, és a leszedéskor ne merje fel kezeire. A szennyyezésdés kockázatajánk csökkentése érdekében a második kesztyű eltávolítása előtt kamnyítsa meg az egyik kez kesztyűjét.

Csomagolás és tárolás: A kesztyűket kötegekben, használati utasítással együtt csomagoljuk. A kötegekt kesztyűket szállításra és tárolásra alkalmas hullámpapír kartonba csomagoljuk. Száras, hűvös helyre tárolja, és védje az UV sugárzástól.

Előregedés: A szavatolási lejárati ideje nem határozható meg, mert az függ az felhasználásúas fókától, a használat jellegétől és a felhasználási területétől.

Megjegyzések / Kockázattérköleles: Az itt megnevezett kesztyűtípusok megfelelnek (EU) 2016/425 RENDELTELE. EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. A felhasználónak használat előtt kockázatelemzést kell végeznie annak meghatározására, hogy az adott felhasználása átvithető-e a termékre meghatározott szabvány és teljesítmény fokozatok. A laboratóriumi vizsgálatok célja, hogy a kiválasztás segítségk, azonban azok nem tudják a teljesleges munkahelyi körülményeket simulálni. Ezért a kockázatok és nem a gyártó felelőssége egy adott védőkésztyű alkalmazásááig a tervezett használati terület szempontjából ellenőrzni. Kesztyű nem tervezett körülmények között végzett könnyű munkához. A felszerelés közepesen erős mechanikai kockázatok ellen véd. A maximális hardthotóság ideje függ a végzett tevékenységtől és az adott személytől. A kesztyű nem nyújt védelmet hegyes tárgyak, pl. injeckiók túl által okozott kilyukadás ellen. Ne használjon kesztyűt, ha fennáll annak kockázata, hogy az mozgó géprészekre beakadhat.

SK Informácia pre spotrebiteľa

Výsledky skúšok mechanicného testu podľa EN388:2016+A1:2018

Odolnosť proti oděru:	4 (min 0 / max 4)
Odolnosť proti prerezaniu (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu:	3 (min 0 / max 4)
Odolnosť proti prepichnutiu:	1 (min 0 / max 4)
Odolnosť proti prerezaniu (TDM):	X (min A / max F)

Značka X miesto číslice znamená, že rükavica nie je plánovaná na účel použitia príslušicháju testu. Výsledky výlučne zo vzoriek diaľovej časti rükavice.

Čistenie a ošetrovanie: Vymenované výkonnostné stupne sú založené na skúškach, ktoré boli vykonané výlučne na nepoužívaných rükaviciach. Použitie výsledkov na rükavice po ošetroení nie je možné. Pri navliekaní kontrolujte neporušenosť rükavice a zvolená veľkosť padne do ruky. Pri vyberaní z ruky jednu rükavicu uvoľnite pred odstránením druhej rükavice, aby ste znížili riziko kontaminácie.

Balenie a skladovanie: Rükavice sú zabalené spojené, s informáciou pre spotrebiteľov. Spojené rükavice sú zabalené v škatuliach z vlnitej lepenky, ktoré sú vhodné pre prípravu a skladovanie. Skladujte v suchu a chladne chránené pred UV žiarením.

Stárnutie: Čas životnosti sa nemöže uviesť, pretože existuje závislosť od stupňa opotrebnia, používania a oblasti nasadenia.

Upozornenia / Posüdenia rizika: Tu uvedené typy rükavic zodpovedajú NARIADENIE (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Pred použitím by mal používatel vykonat analýzu rizika, aby sa zistilo, či normy a výkonnosť stupne dosahované pri produkte sú prenose na jeho použitie. Laboratórne testy by mali byť pomocouk pre vyber, nemöžu ale simulovat skutočné podmienky na pracovisku. Zodpovednosť preto zostáva na používateľovi a nie na výrobcovi, otestujú hodnotu určitých ochranných rükavic pre zamýšľanú oblasť použitia. Rükavice na ľahkü prácu za vlhkých podmienok. Vybavenie chráni pred strednými mechanickými rizikami. Maximálna doba používania je závislá od uvedenej činnosti a osoby. Rükavica nepoukňa ochranu proti perforovaniu špicatými predmetmi, napr. injeckijnými ihlami. Nemali by sa nosit rükavice, ak existuje riziko, že sa zachytie v pohyblivých sú častiach stroja.

CS Informace pro spotřebitele

Zkušební výsledky mechanického testu podle EN388:2016+A1-2018

Odolnost proti oděru:	4 (min 0 / max 4)
Odolnost proti řezu čepeří (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Odolnost proti dalšímu trhání:	3 (min 0 / max 4)
Odolnost proti propichnutí:	1 (min 0 / max 4)
Odolnost proti řezu čepeří (TDM):	X (min A / max F)

Znak X místo jednoho čísla znamená, že rükavice není určena k účelu použití příslušného testu. Výsledky výhradně ze zkoušek vnírné rükavice.

Čistění a údržba: Uvedené výkonové stupně vycházejí ze zkoušek, které byly provedeny výhradně s nepoužitými rükavicemi. Přenos výsledků na rükavice po ošetření není možný. Při navlekaní kontrolujte neporušenosť rükavice a zvolená velikost padne do ruky. Chcete-li sundat druhou rükavicu, uvoľnete ji před vyjmutím druhé, aby se snížilo riziko kontaminace.

Balení a skladování: Rükavice jsou balené svázané spolu s informacemi pro spotřebitele. Svázané rükavice jsou zabalené v kartonech z lepenky, které jsou vhodné pro přípravu a skladování. Skladujte v suchu a chladu, chráněné před UV zářením.

Stárnutí: Dobu skončení použitelnosti není možné uvést, neboť závisí na stupni opotrebení, používání a oblasti použití.

Upozornění / Posouzení rizik: Zde uvedené typy rükavic odpovídají NARIŽENÍ (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1-2018. Před použitím by měl uživatel provést analýzu rizik, aby zjistil, zda jsou dosažené normy a úrovně vlastností produktu uplatnitelné pro jeho použití. Laboratorní testy mohou být pomoci při výběru, nemohou ovšem simulovat skutečné podmínky na pracovisti. Je tomu ha odpovědnosti uživatelle, nikoli výrobce, aby prověřil vhodnost určitých rükavic pro plánování. Rükavice pro lehké práce ve vlhkém prostředí. Vybavení chráni před středními mechanickými riziky, oblasť použití. Maximální doba nošení je závislá na prováděné činnosti a osobě. Rükavice nechrání před proražením ostrými predmety, napr. injeckijní střikačkou. Rükavice bste nemeli nosit, pokud hrozí nebezpečí, že by mohly být zachyceny pohyblivými díly stroje.

SL Informacije za uporabnika

Rezultati mehanskih preizkusov v skladu s standardom EN388:2016+A1-2018

Odpornost na obrabo:	4 (min 0 / max 4)
Odpornost na rezanje (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Odpornost na raztrg:	3 (min 0 / max 4)
Odpornost na prebadanje:	1 (min 0 / max 4)
Odpornost na rezanje (TDM):	X (min A / max F)

Znak X namesto številke pomeni, da rükavica ni predvidena za namen uporabe v skladu s preizkusom. Rezultati izključno iz preizkusov notranjega dela rükavice.

čiščenje in nega: Navedene stopnje učinkovitosti temeljijo na preverjanju, ki je bilo izvedeno na nerabljenih rükavicah. Prenos rezultatov na rükavice po negovanju ni mogoč. Za navedenje preverite celovitost rükavice in izbrana velikost ustreza roku. Za odstranitev rükavice olajšajte rükavico ene roke, preden odstranite drugo rükavico, da zmanjšate nevarnost kontaminacije.

Embalaza in skladičenje: Rükavice so pakirane v paket z navodilom za uporabnika. Pakirane rükavice se nahajajo v kartonu iz valovite lepenke, ki so primerne za transport in skladičenje. Skladiščite na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred UV sevanjem.

Spremljanje: Roka uporabnosti ni mogoče navesti, saj je odvisen od stopnje obrabe, uporabe in področja uporabe.

Napotki / Ocena tveganja: Tukaj navedene vrste rükavic ustrežajo UREDBA (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1-2018. Pred uporabo mora uporabnik izvesti analizo tveganja in ugotoviti, ali standardi in stopnje zmogljivosti izdelka ustrežajo predvideni uporabi. Laboratorijski testi ponujajo pomoč pri izbiri, vendar ne morejo simulirati dejanskih pogojev delovnega mesta. Zato je odgovornost uporabnika in ne proizvajalca, da preveri ustreznost določene zaščitne rükavice za predvideno področje uporabe. Rükavice za lažja dela v vlažnih pogojih. Opreda štiti pred srednjimi mehanskimi tveganji. Rükavica ne omogoča zaščite pred trganjem zaradi ostrih predmetov, npr. injeckijskih igel. Rükavica ne omogoča zaščite pred trganjem zaradi ostrih predmetov, npr. injeckijskih igel. Rükavic ne nosite, če obstaja nevarnost, da se zataknejo v gibljive dele stroja.

HR Informacije za potrošače

Rezultati mehantičkih ispitivanja prema EN388:2016+A1-2018

Otpornost na habanje:	4 (min 0 / max 4)
Otpornost na rezanje (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Otpornost na cijepanje:	3 (min 0 / max 4)
Otpornost na probijanje:	1 (min 0 / max 4)
Otpornost na rezanje (TDM):	X (min A / max F)

Oznaka X, umjesto broja, znači da rükavica nije predviđena namjeni koja pripada testu. Rezultati isključivo iz uzoraka unutarne rjane dlana.

Čišćenje i njegavanje: Navedeni stupnjevi temelje se na ispitivanjima koja su provedena isključivo na nekoristnim rükavicama. Nije moguće prenošenje rezultata na rükavice nakon provedene njegave. Za navlačenje provjerite integritet rükavice i odabrana veličina odgovara ruci. Za skidanje rükava, olakšajte rükavicu prije ukljanjanja druge rükavice kako biste smanjili rizik od onečišćenja.

Amalaza i čuvanje: Rükavice su zapakirane u svežnju s informacijom za potrošača. Svežnji rükavica je zapakiran u kartonsku amalabaž koja je prikladna za transport i skladištenje. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu i zaštitite od UV zračenja.

Starenje: Rok trajanja ne možemo navesti jer ovisi o stupnju trošenja, upotrebe i područja primjene.

Upute / Procjena rizika: Tipovi rükavica koji su ovdje navedeni odgovaraju UREDBA (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1-2018. Korisnik treba prije upotrebe provesti analizu rizika da bi se utvrdilo jeli li norme i izrade izvedbe koje su postignute kod proizvođa za njegovu upotrebu prvenisve. aboratorijski testovi trebaju poslužiti kao pomoć u izboru, ali ne mogu simulirati stvarne uvjete na radnom mjestu. Zato ostaje odgovornost korisnika, a ne proizvođača, da provjeri prikladnost određene zaštitne rükavice za predviđeno područje upotrebe. Rükavice za lake radove u vlažnim uvjetima. Opreda štiti od srednjih mehantičkih rizika. Maksimalno trajanje nošenja ovisi o aktivnosti koja se obavlja. Rükavice ne nude zaštitu od probadanja ostrim predmetima, npr. iglama od injeckija. Ako postoji opasnost da se zapletu u dijelove stroja, rükavice se ne smiju nositi.

RU Информация для пользователя

Результаты механического тестирования по стандарту EN388:2016+A1:2018

Износостойчивость:	4 (min 0 / max 4)
Устойчивость к разрезу (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Прочность на раздир:	3 (min 0 / max 4)
Прочность на прокол:	1 (min 0 / max 4)
Устойчивость к разрезу (TDM):	X (min A / max F)

Значок X вместо цифры означает, что перчатка не предусмотрена для области использования, требующей испытаний. Результаты оцениваются на основании проб, взятых с внутренней стороны перчатки.

Чистка и уход: Указанные характеристики снобуются на результатах испытаний, проводимых исключительно на неиспользованных перчатках. Перенос результатов испытаний на перчатки, уже подвергавшиеся процедурам ухода, не допускается. При надевании проверьте целостность перчатки и подобранный размер подходит для руки. Чтобы снять перчатку, ослабьте перчатку с одной руки перед тем, как снимать вторую перчатку, чтобы снизить риск загрязнения.

Упаковка и хранение: Перчатки связаны в пучки с приложенным инструкцией для пользователя. Связанные пучками перчатки упакованы в коробки из гофрированного картона, пригодные для транспортировки и хранения. Хранить перчатки необходимо в сухом, прохладном и защищенном от ультрафиолетового излучения месте.

Старение: Дату истечения срока годности указать невозможно, поскольку она напрямую зависит от степени износа, интенсивности использования и области применения изделия.

Примечания / Оценка степени риска: Приведенные здесь типы перчаток соответствуют РЕГУЛИРОВАНИЕ (ЕС) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018. Перед применением пользователь путем анализа рисков должен установить, достаточны ли для его условий применения стандарты и категории эффективности, которым соответствует изделие. Лабораторные тесты должны служить в качестве поддержки при выборе средств защиты, однако они не могут точно имитировать фактические условия вашего рабочего места. Таким образом, ответственность за проверку пригодности конкретных перчаток для предполагаемой сферы применения возлагается не на производителя, а на потребителя. Перчатки для легких работ в условиях повышенной влажности. Изделие зашицает от механических рисков средней степени тяжести. Максимальная продолжительность носки зависит от вида выполняемой работы от самого исполнителя. Перчатки не обеспечивают защиты от перфорации острыми предметами, например, инъекционными иглами. Не следует носить перчатки при наличии риска их защемления в движущихся частях станочного оборудования.

RO Kullancsi bilgileri

EN388:2016+A1:2018'e göre mekanik testin kontrol sonuçları

Sürtünme dayanımı:	4 (min 0 / max 4)
Kesilme dayanımı (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Yırtılma dayanımı:	3 (min 0 / max 4)
Delinme dayanımı:	1 (min 0 / max 4)
Kesme dayanımı (TDM):	X (min A / max F)

Bir rakam yerine gelen X işaretii, eldivenin teste ait kullanim amaci için öngörülenleri analinma gelir. Sonuçlar yalnızca eldiven için kism örneklendirir.

Temizlik ve bakim: Belirlenen performans kademeleri, sadece kullanilnamas eldivenler ile uygulan testlere dayanmaktadır. Sonuçların, bakım uygulamasından sonra eldivenlere aktarılması mümkün değildir. Takmak için eldivenin bütünliğini ve açılması boyunca ele üydüğünü kontrol edin. Çikarmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin.

Ambalaj ve depolama: Eldivenler demetler halinde tüketici bilgilere eklenecek ambalajlanmıştır. Demetlenmiş eldivenler, taşınma ve depolama için elverişli oluklu kartonlara konulmuştur. Lütfen ürünürleri kuru ve serin yerde depolayın ve UV ışınlarına karşı koruyun.

Eskime: Sun kullannya süresi ne yazık ki verilmez, zira bu süre aslında ve kullanim derencesine ve uygulama alanına bağlı olarak değişir.

Bilgiler / Risk değeriendirilmesi: Burada belirtilen eldiven YÖNETİM (AB) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1-2018. Üründe edile edilen standartları ve güç kademelerinin ürünüün kullanimında uygulanabilir olup olmadigini tespit etmek için kullancii, kullannya başlamadan önce bir risk analizi gerçekleştirmelidir. Laboratuvar testleri seçimin için yardımcı olmalıdır, ancak bunlar gerçik iş yerii şartlarını simüle edemezler. O nedenle belirli koruyucu eldivenin öngörülen uygulama alanı için kontrol edilmese üreticinin değil uygulayıcının sorumluluğundadır Nemli koşullarda daha rahat çalışmak için eldivenler Donanım, orta derece mekanik risklere karşı korun. Maksimum kullannya süresi eldivenin kullanim kişisün gerçekleştirilgii faaliyetlere bağlıdır. Eldiven, işyeri nesnelere, örn. enjeksiyon igneleri ile delimleye karşı bir koruma sağlamaz. Hareketli makine parçalarına kapılma riskinin oldugü durumlarda eldiveni kullanimlamalidir.

RO Informații pentru utilizatori

Rezultatele verifcării testului mecanic cf. EN388:2016+A1:2018

Rezistența la frezare:	4 (min 0 / max 4)
Rezistența la tăiere (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rezistența la rupere:	3 (min 0 / max 4)
Rezistența la penetrare:	1 (min 0 / max 4)
Rezistența la tăiere (TDM):	X (min A / max F)

Marcajul X în locul unei cifre înseamnă că mănua nu a fost prevăzută pentru scopul de utilizare aferent testului. Rezultatele obținute exclusiv din probe preluate de pe partea interioară a mănuii.

Curațare și îngrijire: Nivelurile de performanță menționate se bazează pe verificări, care au fost efectuate exclusiv cu mănuii nefolosite. Nu este posibilă transferarea rezultatelor asupra mănuiilor după tratamentul de întretinere. Pentru îmbrăcarea, verificati integritatea mănuii, iar dimensiunea aleasă se potrivește mănii. Pentru decontare, usurați mănua unei mâini înainte de a scoate a doua mănua pentru a reduce riscul de contaminare.

Ambalarea și depozitarea: Mănuiile sunt ambalate în mănunchi împreună cu o broșură cu informații pentru utilizatori. Mănuiile în mănunchi sunt ambalate în cutii din carton ondulat, care sunt adecvate pentru transport și depozitare. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, protejat împotriva radiației UV.

Învechirea: Nu se poate determina o dată a expirării, deoarece aceasta depinde de gradul de uzură, folosire și domenii de utilizare.

Indicații / Evaluarea riscurilor: Tipurile de mănui menționate aici corespund Regulamentului (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1-2018. Înainte de utilizare, utilizatorul trebuie să efectueze o analiză a riscului, pentru a stabili dacă normele și treptele de putere aplicabile pentru produs sunt valabile pentru domeniul de utilizare respectiv. Testele de laborator oferă un ajutor pentru alegere, dar acestea nu pot simula condițiile efective de la locul de muncă. Așadar, este responsabilitatea utilizatorului și nu a producătorului pentru verificarea adecvării unei anumite mănui de protecție pentru domenii de utilizare prevăzute. Mănui pentru lucrări ușoare în condiții de umiditate. Echipamentul protează împotriva riscurilor mecanice de nivel mediu. Durata maxima de utilizare depinde de activitățile efectuate și de persoană. Mănua nu oferă nică protecție împotriva perforării cu obiecte ascuțite, de ex.

